



المؤسسة الوطنية للدهن
ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES
NATIONAL COMPANY OF PAINTS



اهقار Ahaggar



وسيط للدهن
ذو مظهر متشقق



Médium
pour peinture craquelée



ENAP PEINTURES,
UNE RÉFÉRENCE
NATIONALE

BP 78 Lakhdaria 10002 Bouira - Algerie

Tél : +213 (0) 26 90 11 44 / 90 12 44

Fax : +213 (0) 26 90 10 93

E-mail : peintures@enapdz.dz

www.enapdz.dz

FICHE TECHNIQUE

بطاقة تقنية



Vernis à effet craquelé à base d'un polymère carbohydraté.

Emploi : Application intérieur sur peintures satinées ou mates.

Applications : Au pinceau et au rouleau en déposant une couche très fine et uniforme de médium en respectant le sens d'application.

Rendement : 11 - 14 m²/kg quand elle est appliquée en couche fine (épaisseur de 100 µm humide)

Séchage : 3 à 4 heures à 20°C

Stockage : Maintenir dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures

Nature du risque particulier : Néant

Composition: Polymère carbohydraté, eau et additifs



برنيق ذومظهرمتشقق على أساس بوليميركربوهيدراتي

الاستعمال : داخلي فقط على دهن ماط أوساتيني

تطبيق : باستعمال الفرشاة أو اللفة على طبقة رقيقة ومنتظمة

للوسيط مع مراعاة إتجاه التطبيق

المردود: 11 إلى 14 م²/كلغ إذا استعملت على طبقة رقيقة

(سمك 100 µm رطب)

التجفيف: 3 إلى 4 سا عند 20 د.م

التخزين: يحفظ في علبته الأصلية المغلقة، بعيدا عن الجليد

والحرارة المرتفعة

أخطار معينة : لا شيء

المكونات: بوليمير كربوهيدراتي، الماء و مواد إضافية