



BATIMENT

GLYLAC 2000 BLANC

114101901

Entreprise Nationale
des Peintures - Algérie

FICHE TECHNIQUE

Nature	Alkyde long en huile
Utilisation	Laque pour interieur et exterieur sur tous supports traditionnels du bâtiment : salles d'eau, cuisines, boiseries, métaux ferreux.
Proprietes	Bon brillant. bonne adhérence. bonne tenue à l'extérieur.
Caracteristiques	Densité : 1,101 +/- 0.050 viscosité à 20 - 25° c: 100" +/- 10"cf4 rendement : 9m ² /kg ou 10m ² /+/- 0.5 selon l'état du support. séchage à 20 - 25° c:- ht:7-8h - sec : 36 - 40h aspect : brillant délai de stockage sous abri : 12 mois dans son emballage d'origine fermé. conditionnement : 1kg, 4kg, 20kg.
Preparation de surface	Support propre, sec, bien dérouillé et dégraissé.
Application	Brosse, rouleau, pîspolet.
Conseils d'emploi	Bien mélanger la peinture.diluer avec le diluant synthétique et filter.sur métaux ferreux, utiliser la sous couche anticorrosion.primafer ou glyfer économique et sur métaux non ferreux et plas
Remarques	Peut-être fabriqué eu d'autres teintes à la demande.



N.B: Les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. pour tous cas particuliers , il y a lieu de nous consulter.