



# ANTICORROSION

## APPRET BRUN ROUGE

214412892

Entreprise Nationale  
des Peintures - Algérie

### FICHE TECHNIQUE

<b>Nature</b>	Resine alkyde courte en huile.
<b>Utilisation</b>	Apès anticorrosion pour métaux ferreux, châssis des véhicules industriels et wagons.
<b>Proprietes</b>	Séchage air/fou. Bonne propriétés mécaniques. Bonne adhérence.
<b>Caracteristiques</b>	Densité: 1.235±0.050 Viscosité à 20-25°C: 100±10"CF4 Rendement: 10m²/kg±0.5 ou 12m²/kg pour une épaisseur du film humide de 110-120µ(25-30µ sec). Séchage à 20-25°C: - Air : 1h - Sec : 10-12h - Four: 1H à 80°C. Aspect: Mat Emboutissage: 6mm Pliage conique: Bon Choc recto(1kg/50cm): Bon Dureté PERSOZ: 120"(Séchage à l'air), 150"(Séchage au four). Délai de stockage sous abri: 6mois dans son emballage d'origine fermé. Conditionnement: 20kg.
<b>Preparation de surface</b>	Support propre, sec, dégraissé et dégraissé.
<b>Application</b>	Pistolet.
<b>Conseils d'emploi</b>	Bien mélanger la peinture avant l'emploi. Diluer exclusivement avec le diluant laque et apprêt. Ne pas appliquer à des températures <5°C et >40°C et à un taux d'humidité >80%.



N.B: Les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. pour tous cas particuliers , il y a lieu de nous consulter.